

**SPRAYCLEAN**

**LAVADORAS DE CARGA FRONTAL**

Las lavadoras SprayClean están diseñadas para limpiar piezas automáticamente con agua caliente a presión y detergente biodegradable. Las SprayClean son lavadoras de carga frontal y están equipadas con extractor de vapor, aislamiento térmico de los tanques y puerta neumática como standard. Pueden añadirse fases de aclarado y secado en función de las necesidades del cliente.

Los sistemas multiciclo están controlados por PLC.

Como equipo opcional, hay disponibles separadores de aceite, unidades de filtrado, disulficadores de detergente, carro de carga, aislamiento de cabina...



**DATOS TÉCNICOS SERIE SPRAYCLEAN**

MODELO	PROCESO	CESTA DIÁMETRO	MÁXIMA CARGA	MAX. ALTURA CARGA	DIMENSIONES EXTERNAS				TANQUE CAPACIDAD	CAUDAL BOMBA	BOMBA PRESIÓN	CALENT.
					ANCHO	LARGO	ALTURA PUERTA CERRADA	ALTURA PUERTA ABIERTA				
					Mm	Mm	Mm	Mm				
SprayClean 90-S	Lavado	900	300	500	1400	1250	1850	2250	350	140	3	9
SprayClean 90-SD	Lavado + Aclarado	900	300	500	1400	1650	1850	2250	350/220	140/80	3/2,4	9/6
SprayClean 90-SDK	Lavado + Aclarado + Secado	900	300	500	1400	1650	2150	2250	350/220	140/80	3/2,4	9/6/10
SprayClean 120-S	Lavado	1200	450	650	1750	1550	2000	2600	480	200	3,2	12
SprayClean 120-SD	Lavado + Aclarado	1200	450	650	1750	2000	2000	2600	480/300	200/140	3,2/3	12/7,5
SprayClean 120-SDK	Lavado + Aclarado + Secado	1200	450	650	1750	2000	2300	2600	480/300	200/140	3,2/3	12/7,5/12
SprayClean 150-S	Lavado	1500	600	750	2100	2400	2100	2800	600	250	3,6	15
SprayClean 150-SD	Lavado + Aclarado	1500	600	750	2100	2400	2100	2800	600/450	250/200	3,6/3,2	15/12
SprayClean 150-SDK	Lavado + Aclarado + Secado	1500	600	750	2100	2400	2450	2800	600/450	250/200	3,6/3,2	15/12/18
SprayClean 180-S	Lavado	1800	800	900	2500	2750	2300	3050	800	300	4	18
SprayClean 180-SD	Lavado + Aclarado	1800	800	900	2500	2750	2300	3050	800/500	300/250	4/3,6	18/12
SprayClean 180-SDK	Lavado + Aclarado + Secado	1800	800	900	2500	2750	2700	3050	800/500	300/250	4/3,6	18/12/24